



Acmosol 130-22

Zmywacz do form

Właściwości:

Jest to mieszanina rozpuszczalników przeznaczona do usuwania z powierzchni form i innych narzędzi resztek smarów, wosków i innych zanieczyszczeń.

Zalecany do zastosowania przed nałożeniem rozdzielaczy ACMOScoat 82-6007 oraz ACMOScoat 82-9062.

Postępowanie:

- Nanieść na powierzchnie za pomocą czystej bawełnianej szmatki
- Nanieść odpowiednią ilość tak, żeby wosk i pozostałości innych zanieczyszczeń dostatecznie zmoczyć
- Usunąć pozostałości zanieczyszczeń z powierzchni formy
- Oczyszczoną powierzchnię wytrzeć kolejną bawełnianą szmatką
- W razie potrzeby operację powtarzać, aż do uzyskania idealnie czystej powierzchni
- Na wytartą i suchą powierzchnię formy nanosić rozdzielacze

Przechowywanie:

- Temperatura przechowywania: pomiędzy 10°C a 30°C
- Nie pozostawiać otwartego pojemnika.
- Maksymalny czas przechowywania: około 12 miesięcy (oryginalnie zamknięty pojemnik).
- Nie przechowywać na zewnątrz.
- Chronić przed ekstremalnymi temperaturami.
- Pojemnik jest pod ciśnieniem. Otwierać ostrożnie.
- Produkt powinien osiągnąć temperaturę pokojową przed użyciem.
- Więcej informacji na temat produktu znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki produktu

Dodatkowe informacje mogą Państwo znaleźć w kartach charakterystyki produktów ACMOS.

Nasze działy sprzedaży oraz techniczny są zawsze do Państwa dyspozycji w celu udzielenia informacji na Państwa techniczne zapytania.

Wszelkie informacje są zgodne z naszą najlepszą wiedzą, prosimy jednak nie rezygnować z własnych testów ze względu na określone cele. Aplikacja, użycie oraz zastosowanie nie podlegają naszej kontroli, wobec czego całkowita odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.