

REVERSE ECO

Obojętny dla żelkotu środek do usuwania farb antyporostowych (antyfulingów).

[REVERSE ECO](#) jest produktem ekologicznym na bazie wody, nie zawiera substancji toksycznych. Usuwa bez uszkodzeń, zarówno jedno jak i dwuskładnikowe farby z każdej powierzchni.



Aplikacja



Nanosić za pomocą pędzla, wałka lub szpachelki na grubość 2-3 mm.

Począć na odrywanie starej farby z podłoża (może to potrwać od kilku minut do kilku godzin, w zależności od grubości i rodzaju usuwanej powłoki). Następnie zeszkrobać wszystko szpachelką.

Na końcu umyć i przepłukać wodą z mydłem.

Aby całkowicie usunąć wszystkie warstwy farby może wystąpić potrzeba kilku aplikacji.

Cechy


- + Produkt jest neutralny dla żelkotów.
- + Ze względu na swój neutralny charakter, agresywne działanie [REVERSE ECO](#) jest osłabione.

Dane techniczne

Opis	Preparat do usuwania starych powłok malarskich
Powierzchnia	Laminat, Stal, Aluminium, Drewno
Kolor	Jasnozielona żelatyna
Gęstość	1,25 g/cm ³

Grubość powłoki	2-3 mm
Rozcieńczalnik	Czyszczenie ACE SOLVE
Wydajność	2 m ² /l
Okres przydatności	2 lata

Opakowanie



Ważne informacje

W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje. Należy unikać wdychania oparów oraz kontaktu wyrobu z oczami i skórą. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegółowe informacje na temat substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach i związanych z nimi zagrożeń podane są w kartach charakterystyki, które udostępniamy na życzenie.

Okres trwałości podany na opakowaniu. Przechowywać lub transportować w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze od 5°C do 35°C. Unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Chronić przed ekspozycją w ekstremalnych temperaturach.

Produkt i jego opakowania, nawet puste, nie mogą być uwalniane do środowiska; nie wylewać pozostałości farby do cieków wodnych oraz nie usuwać z odpadami komunalnymi; stosować odpowiednie pojemniki na odpady. Utylizacji należy dokonywać zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach niebezpiecznych.

Podane dane mogą nieznacznie różnić się dla różnych kolorów jak również z tytułu normalnych odchyłek produkcyjnych

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie mają charakteru wyczerpującego. Każda osoba stosująca produkt, bez uprzedniego sprawdzenia bezpieczeństwa technicznego, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, robi to na własne ryzyko i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za stan produktu lub za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z takiego nieodpowiedzialnego użycia produktu. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą podlegać modyfikacjom w procesie poszerzania naszych doświadczeń i polityki ciągłego rozwoju produktu.